A200 Flaschen-Etikettierer

Einfache und zuverlässige Etikettierung von Flaschen, Dosen und anderen zylindrischen Behältern.

Der A200 ist ein halbautomatischer Etikettierer zum Aufbringen von Rollenetiketten auf Flaschen, Dosen, Gläsern und anderen zylindrischen Behältern. Die Etiketten können sowohl einzeln als auch auf Vorder- und Rückseite mit einem einfachen Tastendruck oder mit dem mitgelieferten Fußpedal angebracht werden.

Ein praktisches Online-Berechnungstool sorgt für eine schnelle und präzise Ermittlung der Abstände, wie sie für Vorder- und Rückseitenetiketten, z. B. auf Weinflaschen, üblich sind. Diese Werte können über das intuitive LCD-Display einfach eingegeben, gespeichert und abgerufen werden. Auf dem A200 können bis zu 10 voreingestellte Konfigurationen gespeichert werden.

Der Ultraschall-Etikettensensor lässt sich leicht auf die Erkennung von Lücken bei einer größeren Bandbreite von Etikettenmaterialien trainieren als mechanische Markierungssensoren in herkömmlichen Etikettiergeräten, so dass der A200 auch bei dünnen Etiketten eine konstante Leistung erbringt. Die Etiketten werden gleichmäßig, effizient und mit gleichbleibender Präzision aufgeklebt.

Besondere Merkmale

- ✓ Für Flaschen, Dosen und Einmachgläser.
- ✓ Anbringen von einem oder zwei Etiketten pro Behälter
- ✓ Bedienung mit Taste oder Fußpedal
- ✓ Zuverlässiger Ultraschall-Lückensensor

Digitales LCD touch panel
Einfaches Digitaldisplay für Statusanzeige und Setup

2 Betriebsmodi
Wahlweise per Knopfdruck oder Fußpedal steuerbar

Ultraschall-Lückensensor
Präzise Lückenerkennung für vielfältige Trägermaterialien

Für kleine und große Formate
Geeignet für Behältnisse von 25 - 160mm Durchmesser



Abmessungen:	B: 365mm, H: 245mm, T: 330mm	**Etikettenbreite:**	25 to 150mm (1 to 6 inches)
Gewicht:	12kg	**Etikettenhöhe:**	25 to 500mm (1 to 19.68 inches)
Ø der Flasche:	25 to 160mm (1 to 6.3 inches)	**Zwischenraum:**	2.5mm to 10mm (0.1 to 0.4 inches)
Höhe der Flasche:	80 to 240mm (3.15 to 9.45 inches)	**Geschwindigkeit**	0.1m/sec (4 in/sec)
Max Ø der Rolle:	203mm (8 inches)	**Versorgungs-spannung:**	Europe, Mittlerer Osten, Asien - 220V AC, 50Hz Nordamerika - 110V AC, 60 Hz
Kerndurchmesser:	46 to 76mm (1.8 to 3 inches)	**Garantie:**	1 Jahr

Intimus International Austria Ges.m.b.H.
Hosnedlgasse 25, 1220 Wien
Phone: +43 (1) 258 36 210
at@intimus-mpo.com
www.intimus-mpo.com/at