




INFORMATION
SECURITY

INTIMUS 16.50 SMARTSHRED

GROßSHREDDER
SOLO-VERSION

- ▶ Smart mit SPS-Steuerung
- ▶ Arbeitsbreite: 500 mm; für gängige Papierformate geeignet
- ▶ Breite NOT-AUS-Leiste am Auflagetisch
- ▶ mit integriertem Öler



LEISTUNGSSTARKER
GROSSHREDDER

Die intimus® Großshredder haben sich seit Jahrzehnten als zentral positionierte Anlagen für die datenschutz-gerechte Entsorgung ausgedienter Datenträger bewährt. Die Modellpalette bietet Varianten, die bis zu 550 Kilogramm in der Stunde oder auch komplette Aktenordner in einem Durchgang verarbeiten können. Der geräumige Aufgabetisch mit integriertem Einzugsförderband sorgt für kontrolliertes, ermüdungsfreies, sicheres und zügiges Beschicken. Das geshredderte Material wird im großvolumigen, fahrbaren bzw. ausschwenkbaren Auffangbehälter unter dem Schneidwerk gesammelt. Die Shred-Press Kombinationen sind gekoppelt mit einer Ballenpresse zur sofortigen vollautomatischen Verdichtung des Schnittgutes zu kompakten Ballen. Reduzierungseffekt gegenüber der losen Sammlung des Schnittgutes ca. 70%.

FEATURES

- Arbeitsbreite: 500 mm - für gängige Papierformate geeignet
- Einzug über Förderband
- Entnahme des Sammelbehälters an der Bedienseite
- Wandnahe Installation möglich
- Akustische Meldung „Behälter voll“; gleichzeitige optische Anzeige im Bediendisplay und Unterbrechung des Schneidvorganges
- Breite NOT-AUS-Leiste am Auflagetisch für sofortige Maschinen-Abschaltung bei Gefahr
- Auffangbehälter mit 450 l Volumen als Standardausführung



SPICHERPROGRAMMIERBARE STEUERUNG (SPS)

- Mehr Informationen
- Genaue Fehleranzeige
- Anzeige, bei Service bedarf
- Nützliche Informationen wie Öffnungszeiten oder Sperrbenachrichtigung
- Alle möglichen Zubehörteile sind in der Software gespeichert und müssen nur aktiviert werden
- Über einen USB-Stick oder eine SD-Karte kann der Kunde die Software der PLC ändern
- Das Display kann auch an Kundenwünsche angepasst werden



SPEZIFIKATIONEN

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Schnittgröße | 10 x 70 mm | 6 x 50 mm |
| Volumen Auffangbehälter | 450 l / 40-55 kg | 450 l / 40-55 kg |
| Anzahl der Benutzer | 50+ Personen | 50+ Personen |
| Sicherheitsstufe DIN 66399 | P-2/ O-2 / T-2 / E-2 | P-3/ O-2 / T-3 / E-2 |
| Schneidleistung* | 470-520 Blätter 70 g/m ² | 300-330 Blätter 70 g/m ² |
| | 400-450 Blätter 80 g/m ² | 260-290 Blätter 80 g/m ² |
| Schnittgeschwindigkeit | 24 mm/sek | 24 mm/sek |
| Schneidleistung** | 550-600 kg/h | 480 kg/h |
| Geräuschpegel | 61 dB | 61 dB |
| Shreddert auch |  |  |
| Gewicht | 726 kg | 726 kg |
| Dimensionen (LxBxH) | 120 x 195 x 155 cm | 120 x 195 x 155 cm |



400/3 Ph



500



61



3

* bezogen auf DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren.
Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.

** theoretische durchschnittliche Blattleistung/Stunde