




INFORMATION
SECURITY

INTIMUS 120

IN DER ABTEILUNG

- ▶ Geräuscharm
- ▶ Automatische Stopp-Funktion und Rückwärtstaste für schnelle Beseitigung von Papierstaus
- ▶ Leuchtanzeigen für Standby-Betrieb, Behälter voll, Tür offen und Papierstau
- ▶ Staubfrei geschlossene Bauweise mit robustem Holzunterschrank
- ▶ Auf Rollen flexibel einsetzbar



EcoLogic

i-control®

DLS

2x2



– eine Symbiose aus Technik,

Leistung und Design. Alle intimus® Datenschredder bestehen aus langlebigen, hochentwickelten und leistungsfähigen Komponenten, die für eine lange

Lebensdauer, auch bei hoher Auslastung und täglichem Gebrauch, entwickelt wurden. Das Programm deckt alle Anforderungen ab. Vom täglichen Gebrauch

im Büro bis hin zu Hochsicherheitsshreddern für die Vernichtung von geheimem Material im Einklang mit den gängigen gesetzlichen Vorgaben wie zum Beispiel

DIN 66399 oder NSA 02/01. Dabei sind sie einzigartig im Hinblick auf die

Benutzerfreundlichkeit und ein möglichst effizientes Arbeiten.

PROFESSIONELLE
DATENSHREDDER

SPEZIFIKATIONEN				
Modell	120 SP2	120 SP2	120 CP4	120 CP5
Schnittgröße	5,8 mm	3,8 mm	3,8 x 36 mm	1,9 x 15 mm
Auffangbehälter Volumen	120	120	120	120
Geeignet für	5+	5+	5+	5+
Sicherheitsstufen (DIN 66 399)	P-2 / O-1 / T-2 ⁺	P-2 / O-1 / T-2 ⁺	P-4 / F-1 / O-1 / T-2 ⁺	P-5 / F-2 / O-1 / T-2 ⁺
Schneidleistung*	35-38 (Blatt) 70 g/m ²	31-33 (Blatt) 70 g/m ²	26-28 (Blatt) 70 g/m ²	15-17 (Blatt) 70 g/m ²
	33-36 (Blatt) 80 g/m ²	29-31 (Blatt) 80 g/m ²	23-25 (Blatt) 80 g/m ²	13-15 (Blatt) 80 g/m ²
Schnittgeschwindigkeit	140 mm/s	140 mm/s	140 mm/s	140 mm/s
Schnittgeschwindigkeit** (Blatt/min)	768 (Blatt/min) 70 g/m ²	667 (Blatt/min) 70 g/m ²	505 (Blatt/min) 70 g/m ²	343 (Blatt/min) 70 g/m ²
	727 (Blatt/min) 80 g/m ²	627 (Blatt/min) 80 g/m ²	465 (Blatt/min) 80 g/m ²	303 (Blatt/min) 80 g/m ²
Shreddert auch***				
Abmessungen (B/T/H)	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm

* nur Ausweise & Disketten

* bezogen auf DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren.

Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.

** theoretische durchschnittliche Blattleistung/Min.

*** in 8 mm Streifen

HIGH SECURITY SHREDDER

SPEZIFIKATIONEN		
Modell	120 CP6	120 CP7
Schnittgröße	0,8 x 12 mm	0,8 x 4,5 mm
Auffangbehälter Volumen	120	120
Geeignet für	5+	5+
Sicherheitsstufen (DIN 66 399)	P-6 / F-3/ T-6	P-7 ⁺ / F-3
Schneidleistung*	10-12 (Blatt) 70 g/m ²	7-8 (Blatt) 70 g/m ²
	8-10 (Blatt) 80 g/m ²	6-7 (Blatt) 80 g/m ²
Schnittgeschwindigkeit	140 mm/s	140 mm/s
Schnittgeschwindigkeit** (Blatt/min)	242 (Blatt/min) 70 g/m ²	161 (Blatt/min) 70 g/m ²
	202 (Blatt/min) 80 g/m ²	141 (Blatt/min) 80 g/m ²
Abmessungen (B/T/H)	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm

* NSA approved (NSA / CSS EPL 02/01)

* bezogen auf DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren.

Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.

** theoretische durchschnittliche Blattleistung/Min.