




INFORMATION
SECURITY

INTIMUS 16.50 SMARTSHRED

DESTRUCTORA DE
GRAN CAPACIDAD
- VERSIÓN INDIVIDUAL

- ▶ Smart con PLC controlado
- ▶ Anchura de trabajo 500 mm;
adecuada para todos los
formatos papel estándar
- ▶ BARRA DE PARO DE EMERGENCIA
ancha en la bandeja de entrada
- ▶ Con lubricador integrado



DESTRUCTORA
DE GRAN
CAPACIDAD PARA
DOCUMENTOS
DE GRAN FORMATO

Durante décadas, las destructoras de alto rendimiento intimus® han demostrado ser piezas esenciales del equipo empleado para desechar los medios que ya no se utilizan con la máxima privacidad. La gama de productos incluye diferentes variantes con capacidad para gestionar hasta 550 kg por hora o incluso carpetas enteras en una única operación. La espaciosa bandeja de entrada con cinta transportadora integrada permite cargar el material sin esfuerzo y de manera rápida y segura. El material destruido se recoge en contenedores móviles de gran formato situados debajo del mecanismo de corte. Los combos destructora-prensa se acoplan para compactar el material destruido en fardos de manera rápida y totalmente automática. El efecto reductor comparado con los sistemas individuales es de aproximadamente un 70%.

CARACTERÍSTICAS

- Anchura de trabajo 500 mm; adecuada para todos los formatos informáticos estándar
- Alimentación mediante cinta transportadora
- Depósito extraíble desde el lado del operario
- Puede instalarse pegada a la pared
- Alarma sonora de “depósito lleno”, con paro automático simultáneo del proceso de triturado
- BARRA DE PARO DE EMERGENCIA ancha en la bandeja de entrada para detener inmediatamente la máquina en caso de emergencia
- Depósito con capacidad para 450 l suministrado de serie



PLC CONTROL

- Más información
- Muestra el error exacto
- Muestra cuándo el servicio sería beneficioso
- Información útil como horas de funcionamiento o notificación de bloqueo
- Todos los accesorios posibles se guardan en el software y solo necesitan ser activados
- Mediante una memoria USB o una tarjeta SD el cliente puede cambiar el software del PLC
- La pantalla también se puede ajustar a los requisitos del cliente
- Para el 16.86 es preparado un suministro adicional, como el transportador de alimentación, desde el punto de hardware



ESPECIFICACIÓN

Tamaño de corte	10 x 70 mm	6 x 50 mm
Volumen de papelera	450 l / 40-55 kg	450 l / 40-55 kg
Número de usuarios	50+ personas	50+ personas
Nivel de seguridad DIN 66399	P-2/ O-2 / T-2 / E-2	P-3/ O-2 / T-3 / E-2
Capacidad de corte*	470-520 hojas 70 g/m ²	300-330 hojas 70 g/m ²
	400-450 hojas 80 g/m ²	260-290 hojas 80 g/m ²
Velocidad de corte	24 mm/sek	24 mm/sek
Capacidad de corte**	550-600 kg/h	480 kg/h
Nivel de ruido	61 dB	61 dB
También destruye:		
Peso	726 kg	726 kg
Dimensiones (LxAnxAI)	120 x 195 x 155 cm	120 x 195 x 155 cm



* referido a 70g/m² papel de formato DIN A4. El rendimiento de corte puede variar dependiendo de las características del papel.
Reducción del rendimiento de corte en caso de que el voltaje sea inferior al indicado o nominal.

** rendimiento de hoja promedio teórico/hora