



**Envíos**  
Inserción

Relay® 2500 Folder Inserter

# La simplicidad se encuentra con la productividad.

Elimine las tareas de plegado e inserción de su correo que tanto tiempo consumen con Relay 2500 folder inserter. Nuestra sencilla experiencia de usuario está diseñada sobre una plataforma probada, lo que le permite completar hasta 10.000 piezas de correo al mes

Con una precisión y fiabilidad superiores, su equipo gana confianza al saber que su correo crítico llega a la puerta a tiempo, todas las veces y sin los errores inherentes a la manipulación manual.

El Relay 2500 folder inserter proporciona un tratamiento del correo sencillo, preciso y fiable.



### Simplicidad

Diseñado con consideración para cualquier usuario.



### Precisión

Elimine los retrasos costosos debidos a errores manuales





### Productivity

Haga que su tratamiento del correo sea rápido y tenga un rendimiento sin interrupciones



Para más información, visítenos en línea: [www.intimus.com](http://www.intimus.com)

## Especificaciones de Relay 2500

<b>Sistema</b>	<b>Relay 2500</b>
Velocidad de ciclo	2,500 por hora
Pantalla táctil a color UI	Estándar
Capacidad mensual	Hasta 10.000/mes
Configurador del alimentador	Alimentador de 1 hoja, alimentador de 1 inserción, alimentador de sobres exterior
Opciones de plegado	C, Z, Medio (V), Doble
Opciones de integridad	OMR, 2D (Plegado en C únicamente)
Sellado de sobres	Estándar
<b>Acumule antes del plegado</b>	
Plegado en C o en Z	hasta 5 hojas*
Plegado medio	hasta 10 hojas (2 grupos de 5)*
Plegado doble (papel jurídico estadounidense)	hasta 3 hojas*
<b>Bandeja(s) del alimentador de hojas</b>	
Capacidad por bandeja	325 hojas de 75 g/20 lb de papel
Tamaños de papel	Mínimo: 178 mm (7") Ancho x 178 mm (7") Largo Máximo: 229 mm (9") Ancho x 406 mm (16") Largo
Pesos del papel	Mínimo: 75 g/20 lb Máximo: 120 g/32lb
<b>Bandeja de alimentador de inserciones</b>	
Capacidad	300
Medidas de materiales	Mínimo: 127 mm (5") Ancho x 82 mm (3,25") Largo Máximo: 230 mm (9") Ancho x 152 mm (6") Largo
Pesos de materiales	Mínimo: 75 g/20 lb (hoja cortada no plegada), 60 g/16 lb (material plegado) Máximo: 180 gsm/50 lb (hoja sencilla) grosor comprimido máximo de 2 mm (,078")
<b>Especificaciones de sobre</b>	
Capacidad	hasta 100
Tamaños de sobre	Mínimo: 88 mm (3,5") Fondo x 220 mm (8,5") Ancho Máximo: 164 mm (6,5") Fondo x 242 mm (9,5") Ancho
Pesos del sobre	Mínimo: 65 g (17 lb) Máximo: 100 g (26 lb)
Tareas programables	20
<b>Especificaciones físicas</b>	
Dimensiones de sobremesa	711 mm L x 533 mm W x 635 mm H (28" x 21" x 25")
Dimensiones totalmente instalado	1067 mm L x 533 mm W x 635 mm H (42" x 21" x 25")
Peso	63 kg/139 lb
<b>Accessory Physical specifications</b>	
	<b>Apilador electrónico vertical</b>  Longitud instalada: 356 mm/14 pulgadas  Alto: 610 mm/24 pulgadas
	<b>Apilador de caída</b>  Longitud instalada: 267 mm/10,5 pulgadas

\*Basado en 75 g/20 lb



Exclusive reseller of pitney bowes  
www.intimus.com