



**Envíos**

Inserción

Relay® 3500 folder inserter

# Productividad y confianza integradas

Elimine las tareas de plegado e inserción de su correo que tanto tiempo consumen con Relay 3500 folder inserter. Nuestra sencilla experiencia de usuario está diseñada sobre una plataforma probada, lo que le permite completar hasta 20.000

piezas de correo al mes. Con la precisión y la fiabilidad integradas, su equipo gana confianza al saber que su correo crítico llega a la puerta de forma precisa, puntual, todas las veces y sin errores.

El Relay 3500 folder inserter proporciona un montaje del correo sencillo, preciso y fiable.



**Simplicidad**

Diseñado con consideración para cualquier usuario.



**Precisión**

Elimine los retrasos costosos debidos a errores manuales.



**Productividad**

Haga que su tratamiento del correo sea rápido y tenga un rendimiento sin interrupciones



Para más información, visítenos en línea: [www.intimus.com](http://www.intimus.com)

## Especificaciones de Relay 3500

Sistema	Relay 3500
Velocidad de ciclo	3.000 por hora
Pantalla táctil a color UI	Estándar
Capacidad mensual	Hasta 20.000/mes
Configurador del alimentador	Alimentador de 2 hojas, alimentador de 1 inserción, alimentador de sobres exterior
Opciones de plegado	C, Z, Medio (M), Doble
Opciones de integridad	OMR, 2D
Cascada desde los alimentadores de hojas	Sí
Sellado de sobres	Estándar

### Acumule antes del plegado

Plegado en C o en Z	hasta 5 hojas*
Plegado medio	hasta 10 hojas (2 grupos de 5)*
Plegado doble (papel jurídico estadounidense)	hasta 3 hojas*

### Bandeja(s) del alimentador de hojas

Capacidad por bandeja	325 hojas de 75 g/20 lb de papel (650 hojas en total)
Tamaños de papel	Mínimo: 178 mm (7") Ancho x 178 mm (7") Largo Máximo: 229 mm (9") Ancho x 406 mm (16") Largo
Pesos del papel	Mínimo: 75 g/20 lb Máximo: 120 g/32lb

### Bandeja de alimentador de inserciones

Capacidad	300
Medidas de materiales	Mínimo: 127 mm (5") Ancho x 82 mm (3,25") Largo Máximo: 230 mm (9") Ancho x 152 mm (6") Largo
Pesos de materiales	Mínimo: 75 g/20 lb (hoja cortada no plegada), 60 g/16 lb (material plegado) Máximo: 180 g/50 lb (hoja sencilla) grosor comprimido máximo de 2 mm (.078")

### Especificaciones de sobre

Capacidad	hasta 100
Tamaños de sobre	Mínimo: 88 mm (3,5") Fondo x 220 mm (8,5") Ancho Máximo: 164 mm (6,5") Fondo x 242 mm (9,5") Ancho
Pesos del sobre	Mínimo: 65 g (17 lb) Máximo: 100 g (26 lb)
Tareas programables	20

### Especificaciones físicas

Dimensiones de sobremesa	711 mm L x 533 mm W x 635 mm H (28" x 21" x 25")
Dimensiones totalmente instalado	1067 mm L x 533 mm W x 635 mm H (42" x 21" x 25")
Peso	66 kg (145 lb)

### Especificaciones físicas de accesorios

	<b>Apilador electrónico vertical</b> Longitud instalada: 356 mm/14 pulgadas Alto: 610 mm/24 pulgadas
	<b>Apilador de caída</b> Longitud instalada: 267 mm/10,5 pulgadas

\*Basado en 75 gsm/20 lb



Exclusive reseller of pitney bowes  
www.intimus.com