



Envíos

Inserción

pitney bowes 

Relay® 4500 folder inserter

Plegado e inserción más rápidos y precisos

Aumente su productividad y mejore la precisión de su proceso de envío con Relay 4500 folder inserter. Diseñado sobre una plataforma probada, el fiable Relay 4500 es capaz de completar hasta 42.500 piezas de correo al mes. Las funciones incluyen el alimentador de sobres de alta capacidad

y la alimentación en cascada desde los alimentadores de hojas para maximizar la eficiencia minimizando el tiempo invertido en la carga. Gane confianza sabiendo que sus envíos críticos más grandes se completan a tiempo, todas las veces y sin errores.

El Relay 4500 folder inserter proporciona un tratamiento del correo sencillo, preciso y fiable.



Simplicidad

Diseñado con consideración para cualquier usuario.



Precisión

Elimine los retrasos costosos debidos a errores manuales.



Productividad

Haga que su tratamiento del correo sea rápido y tenga un rendimiento sin interrupciones



Para más información, visítenos en línea: www.intimus.com

Especificaciones de Relay 4500

Sistema	Relay 4500
Velocidad de ciclo	3.500 por hora
Pantalla táctil a color UI	Estándar
Capacidad mensual	Hasta 42.500/mes
Configurador del alimentador	Alimentador de 2 hojas, alimentador de 1 inserción, alimentador de sobres exterior de alta capacidad
Opciones de plegado	C, Z, Medio (M), Doble
Opciones de integridad	OMR, 2D
Cascada desde los alimentadores de hojas	Sí
Sellado de sobres	Estándar

Acumule antes del plegado

Plegado en C o en Z	hasta 5 hojas*
Plegado medio	hasta 10 hojas (2 grupos de 5)*
Plegado doble (papel jurídico estadounidense)	hasta 3 hojas*

Bandeja(s) del alimentador de hojas

Capacidad por bandeja	325 hojas de 75 g/20 lb de papel(650 hojas en total)
Tamaños de papel	Mínimo: 178 mm (7") Ancho x 178 mm (7") Largo Máximo: 229 mm (9") Ancho x 406 mm (16") Largo
Pesos del papel	Mínimo: 75 g/20 lb Máximo: 120 g/32lb

Bandeja de alimentador de inserciones

Capacidad	300
Medidas de materiales	Mínimo: 127 mm (5") Ancho x 82 mm (3,25") Largo Máximo: 230 mm (9") Ancho x 152 mm (6") Largo
Pesos de materiales	Mínimo: 75 g/20 lb (hoja cortada no plegada), 60 g/16 lb (material plegado) Máximo: 180 g/50 lb (hoja sencilla) grosor comprimido máximo de 2 mm (.078")

Especificaciones de sobre

Capacidad	hasta 300
Tamaños de sobre	Mínimo: 88 mm (3,5") Fondo x 220 mm (8,5") Ancho Máximo: 164 mm (6,5") Fondo x 242 mm (9,5") Ancho
Pesos del sobre	Mínimo: 65 g (17 lb) Máximo: 100 g (26 lb)
Tareas programables	20

Especificaciones físicas

Dimensiones de sobremesa	991 mm L x 533 mm W x 635 mm H (39" x 21" x 25")
Dimensiones totalmente instalado	1067 mm L x 533 mm W x 635 mm H (42" x 21" x 25")
Peso	72 kg (158 lb)

Especificaciones físicas de accesorios



Apilador electrónico vertical

Longitud instalada: 356 mm/14 pulgadas

Alto: 610 mm/24 pulgadas



Apilador de caída

Longitud instalada: 267 mm/10,5 pulgadas

*Basado en 75 g/20 lb



Exclusive reseller of pitney bowes
www.intimus.com