

# Sistemas de depósito textiles

## TEXLOG® Solución de armario/ casillero

Dispensación de prendas en el  
armario textil inteligente



Los armarios de lavandería KEMAS texLOG® se utilizan para el almacenamiento controlado y la entrega de ropa y textiles similares.

### Tamaño y características

Se puede elegir entre dos anchos diferentes para requisitos individuales. Cada columna dispensadora está equipada con antenas UHF RFID para la detección de textiles etiquetados. Además, los armarios están equipados con estantes variables. Opcionalmente, se puede colocar un techo inclinado para que no se coloque ropa u otros objetos sobre el gabinete.

### Guía de usuario interactiva

El usuario es guiado a través del menú de una pantalla táctil. Se muestran las prendas disponibles. Después de la selección, la puerta detrás de la cual se encuentra la prenda correspondiente se abre automáticamente y el empleado puede retirarla. Después de cerrar la puerta, el contenido del armario se actualiza automáticamente.



### Trazabilidad de textiles etiquetados

La base son los transpondedores UHF RFID que vinculan la información del artículo y del portador en los textiles. El paradero, el inventario y el ciclo de uso se pueden ver en tiempo real a través del software texNET.

### Lavandería higiénicamente perfecta

A veces se aplican estrictas normas de higiene, especialmente en el sector de la salud, pero también en la industria. El sistema de dosificación se puede integrar en su gestión de la higiene. Por ejemplo, los dispensadores de higiene se pueden vincular al software. También podrá disponer de un registro del cambio de ropa de sus empleados en cualquier momento.

### Acceda en cualquier momento, incluso sin conexión

Gracias a una protección contra fallas de varios niveles, el acceso a los textiles se mantiene incluso en caso de un corte de energía o sin conexión de datos.

# Sistemas de depósito textiles

## TEXLOG® Solución de armario/casillero

### DATOS TÉCNICOS

#### Características del producto

- Volumen de almacenamiento para unas 50 prendas por compartimento (válido para textiles plegados con una altura de aprox. 1,5 cm/pieza)
- Estantes variables

#### Condiciones de operación

- Destinado a operaciones en interiores
- Rango de temperatura de funcionamiento: +5°C - +45°C
- Humedad: < 95 %, sin condensación

#### Disposición eléctrica

- Clase de protección 1, IP 41
- Tensión nominal de funcionamiento: 100-230 V
- Rango de tensión de funcionamiento: -15 % bis +10 %
- Frecuencia: 40 Hz hasta 60 Hz
- Consumo de energía: 50W

#### Líneas de detección de alarmas para

- Acceso de servicio, acceso de revisión
- Fallo de alimentación
- Ruptura

#### Controls

- Placa de procesador con memoria no volátil
- Memoria de eventos y autorizaciones para 1.500 entradas. Ampliación a 7.500 entradas posible (ampliación de memoria)
- Control de hasta 120 puertas de compartimentos
- Interfaz LAN (TCP/IP)

#### Seguridad

- Identificación: código pin, tarjeta de identificación, chip
- Antenas UHF para monitoreo de contenido
- Desbloqueo mecánico de emergencia

#### Características adicionales

- Pilares independientes, anclaje a la pared o al suelo opcional
- Material del pilar: chapa de acero de 2 mm
- Superficie del pilar del depósito y la puerta: pintura en polvo según RAL 7016
- Puerta en diseño sándwich (madera/metal) para el mejor aislamiento y rigidez posibles
- Versión puerta derecha

#### Opciones

- Puertas con ventana de cristal
- Techo inclinado (efecto antideposición)

Nº	Nombre	Descripción	Dimensiones exteriores Al x An x Pr (en mm)	Dimensiones del compartimento Al. x An. x Pr. (en mm)	Volumen en litros	Peso en kg
1	FS tex gran confort	Columna básica con panel de operación, 1 compartimento con estantes variables	1990 x 510 x 500	750 x 360 x 420	ca. 110	ca. 85
2	FS tex grande	Columna de extensión, 2 compartimentos con estantes variables	1990 x 510 x 500	750 x 360 x 420	ca. 220	ca. 90
3	FS tex pequeña comodidad	Columna básica con panel de operación, 2 compartimentos con estantes variables	1990 x 425 x 500	Depósito superior: 400 x 300 x 420  Depósito inferior: 750 x 300 x 420	ca. 145	ca. 75
4	FS tex pequeño	Columna de extensión, 2 compartimentos con estantes variables	1990 x 425 x 500	750 x 300 x 420	ca. 190	ca. 80