

CK-400 HFEPC

PRENSA COMPACTADOR HORIZONTAL SEMI-AUTOMÁTICA



LA PRENSA SEMIAUTOMÁTICA PARA ESPACIOS REDUCIDOS

La CK-400 HFEPC es una prensa semiautomática ideal para clientes que buscan un equipo horizontal a un precio asequible. Inicialmente diseñada para recicladores, ahora se ha vuelto popular en la industria papelera, empresas que imprimen o procesan una gran cantidad de papel.

CK-400 HFEPC ocupa poco espacio, lo que significa que funciona bien en áreas donde hay espacio limitado. Viene con un sistema de expulsión completa (HFE) y una puerta rastrillo (PC) para una operación rápida y sencilla. Con un motor de 7,5 kW y una fuerza de compactación de 50 T, la CK-400 HFEPC produce balas de papel de hasta 400 kg.

- Tamaño reducido
- Puerta de expulsión total de balas y rastrillo
- Suelo almenado Hardox
- Mayor rendimiento que la empacadora vertical
- 4 x alambres de acero galvanizado, 3,5 mm dia-4,6 m de largo
- Sistema de expulsión completa
- Dirección de atado horizontal



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



ROBUSTAS PALAS

Robustas palas diseñadas en "V" forma para mejorar el corte al empacar voluminosos o rígidos materiales.



GARRAS DE RETENCIÓN

Las garras de retención se utilizan para materiales de embalaje que tienden a recuperarse, por ejemplo películas plásticas.



PUERTA A PRUEBA DE ACTOS VANDÁLICOS

Evita el uso no autorizado de la máquina y evita el vandalismo.




PUERTA DE ACCESO A LA TOLVA CON BLOQUEO

Para facilitar el acceso a la cámara, el material debe quedarse atascado.



AJUSTE DE PRESIÓN DUAL

Permite que la máquina cambie de presión alta a baja para empacar cartón y plástico.



BALIZAS

Alarma de arranque incluida y las balizas intermitentes advertirán al operador cuando la máquina está llena o hay un atasco.



CUBIERTA DEL MOTOR

Protección adicional para el motor contra el elemento.



PROTECCIÓN ANTI-WHIP

Restricción mecánica para evitar el movimiento incontrolado de la manguera en caso de fallo de la manguera o del acoplamiento.

OPCIONALES

REFRIGERACIÓN POR ACEITE



Si la temperatura exterior supera los 35° recomendamos utilizar un enfriador de aceite.

CALENTADOR DE ACEITE



Si la temperatura exterior es inferior a 0°, aconsejamos utilizar calefacción de gasoil.

Especificaciones

DIMENSIONES DE LA PRENSA

Al x An x Pr	2220 x 1570 x 4470 mm
Peso	5300 kg
Abertura de alimentación (alt x anch)	695 x 1050 mm

RENDIMIENTO DE LA PRENSA

Fuerza de compactación	50 Toneladas
Ciclo de trabajo	45 Seg / 33 seg / 29 seg
Conexión eléctrica	3 x 415V, 50Hz
Motor	7,5 Kw / 11 Kw / 15 Kw
Nivel sonoro	80 dB(A)

DIMENSIONES DE LA BALA

Al x An x Pr	750 x 1150 x 800-1200 mm
Peso de bala de cartón (aprox.)	hasta 450 kg
Peso de bala de plástico (aprox.)	hasta 500 kg

