LAVADORAS RÍGIDAS

TWR 24 · 28 · 40









CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

- Diseño compacto y moderno que ahorra espacio
- Puerta de carga y descarga grande con un ángulo de apertura de hasta 180° para facilitar el acceso
- Elección de detergente líquido y en polvo en el dispensador de jabón frontal; 6 para TWE 40
- Equipado de serie para conectar dosificación automática de jabón
- Tambor y cuba, así como panel frontal de acero inoxidable AISI 304 de alta calidad, robusto y duradero
- Eje con revestimiento cerámico para una mayor vida útil gracias a una menor fricción en las superficies de sellado
- Control altamente flexible y libremente programable con pantalla táctil vertical avanzada para un fácil manejo y una gestión perfecta de su negocio de lavandería
- Conexión USB de tipo C en la parte frontal para una rápida transferencia y edición de datos en formato .csv simple
- Indicación dinámica de la barra de progreso para una gestión visual fácil y rápida
- Válvulas de entrada de gran caudal para un llenado más rápido
- Válvula de desagüe grande de 3” para una evacuación rápida y ciclos más cortos

OPCIONES DE MONEDA

- Preparado de serie para un solo aceptador de monedas
- Aceptador de monedas único o contador electrónico de monedas y opción de caja de recogida
- Opcional, preparado para pago centralizado

OPCIONES

- Calentamiento dual (eléctrico y vapor) seleccionable a través del control
- Paneles laterales, trasero y superior de acero inoxidable
- 3.ª válvula de entrada para agua blanda
- 2.ª válvula de desagüe para la recuperación de agua
- Señal de retención de productos químicos
- Cajetín de jabón con aclarado por rociado

LAVADORAS RÍGIDAS

TWR 24 · 28 · 40

MODELO		UNIDAD	TWR24	TWR28	TWR40
CAPACIDAD					
Carga seca		kg	24	28	40
Rendimiento		kg/h	42.5-29.5	49.5-34.5	60
Duración del ciclo		min	30-45	30-45	30-45
TAMBOR					
Diámetro del tambor		mm	700	700	900
Profundidad del tambor		mm	630	720	575
Volumen del tambor		litros	242	277	365
Velocidad de lavado		rpm	10-50	10-50	10-45
Velocidad de extracción	Baja/media	rpm	710	710	540
Fuerza g	Baja/media	G	200	200	150
PUERTA					
Abertura de puerta Φ		mm	455	455	560
CALENTAMIENTO					
Eléctrico		kW	21	24	30
Vapor		bar	4-6	4-6	4-6
ELÉCTRICO					
Consumo eléctrico*	eléctrico	kW/h	4.9	5.6	8.93
Motor		kW	2.2	2.2	3
VAPOR					
Conexión de la válvula de vapor Φ		DN-BSP	15-½"	15-½"	20-¾"
Presión de vapor	mín.-máx.	bar	4-6	4-6	4-6
Consumo de vapor		kg/ciclo	12	14	20
AIRE					
Conexión de aire Φ		mm	Opt / 8	Opt / 8	Opt / 8
AGUA					
Conexión de la válvula de entrada Φ		DN-BSP	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Presión de agua	mín.-máx.	bar	2-4	2-4	2-4
Caudal de agua (válvula de bajo caudal)		L/min	60	60	60
Consumo de agua*	fría	L/ciclo	78	89	110
	caliente	L/ciclo	86	99	147
Conexión de la válvula de desagüe Φ (exterior)		mm	76		76
Caudal de desagüe		L/min	230	230	230
CONTROL PROGRAMABLE					
Nuevo control vectorial			Std	Std	Std
DIMENSIONES (An x F x Al)					
Neto - estándar		mm	869 x 1230 x 1390	869 x 1320 x 1390	1070 x 1290 x 1715
Embalado - estándar		mm	910 x 1310 x 1535	910 x 1400 x 1535	1110 x 1370 x 1865
PESO					
Neto - estándar		kg	440	450	600
PRESIÓN SONORA					
Nivel sonoro		db(A)	55-65	55-65	55-65

* Cifras de consumo basadas en el programa «Eco 60 °C» (lavado principal, 2 aclarados)