LAVADORA DE BARRERA

TBW 120









CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

· Lavadora de barrera independiente de alto centrifugado
· Tambor de doble cámara ergonómico y de fácil acceso
· Dispensador frontal de 6 compartimentos
· Equipado de serie para dosificación automática de jabón
· 2 puertas opuestas para una carga y descarga higiénicas
· Chasis amortiguador con bolsa de aire
· Baja humedad con alta velocidad de centrifugado
· Motor controlado por frecuencia
· Tambor robusto y armazón externo de CrNi
· Los cierres de puerta, de diseño especial, permanecen cerrados durante el funcionamiento y garantizan la seguridad del usuario
· Puerto USB para importar datos y añadir y actualizar programas, así como guía de solución de problemas en pantalla, ilustrada con fotografías
· Salida ancha de agua para una rápida evacuación del agua
· Sistema de eje con 2 cojinetes especiales
· Carcasa de cojinete con revestimiento cerámico para una mayor durabilidad

OPCIONES

· Optimización de agua, electricidad y detergente mediante sistema de pesaje
· Válvulas neumáticas de agua y vapor
· Opción de calentamiento dual a través del panel de control (eléctrico y vapor)
· 3.ª válvula de entrada para agua blanda
· Mangueras de entrada de agua y vapor
· Indicador luminoso inteligente y sistema de alerta sonora
· Función de informe
· Panel de control en la parte delantera y trasera
· Sistema de enlace químico automático

LAVADORA DE BARRERA

TBW 120

MODELO		UNIDAD	TBW 120
CAPACIDAD			
Carga seca		kg	120
Rendimiento		kg/h	165-120
Duración del ciclo		min	30-45
TAMBOR			
Diámetro del tambor		mm	1100
Profundidad del tambor		mm	1300
Volumen del tambor		litros	1235
Velocidad de lavado		rpm	35
Velocidad de extracción		rpm	705
Fuerza g		g	305
PUERTA			
Abertura de puerta Φ		mm	770 x 540
CALENTAMIENTO			
Eléctrico		kW	60
Vapor		bar	4-6
ELÉCTRICO			
Consumo eléctrico*	eléctrico	kW/h	52.5
Motor		kW	15
VAPOR			
Conexión de la válvula de vapor Φ		DN-BSP	25-1"
Presión de vapor	mín.-máx.	bar	4-6
Consumo de vapor		kg/ciclo	50
AIRE			
Conexión de aire Φ		mm	10
AGUA			
Conexión de la válvula de entrada Φ		DN-BSP	2 x 50-2"
Entrada de agua (detergente) Φ		DN-BSP	1 x 25-1"
Presión de agua	mín.-máx.	bar	2-4
Consumo de agua*	fría	L/ciclo	310
	caliente	L/ciclo	395
Caudal de desagüe		L/min	600
CONTROL PROGRAMABLE			
18 programas predeterminados (máx. 99) Pantalla LCD a color de alta resolución de 7"			Std
DIMENSIONES (An x F x Al)			
Neto - estándar		mm	2424 x 1609 x 2060
Embalado - estándar		mm	2550 x 1650 x 2200
PESO			
Neto - estándar		kg	2450
PRESIÓN SONORA			
Nivel sonoro		db(A)	63-79

* Cifras de consumo basadas en el programa «Eco 60 °C» (lavado principal, 2 aclarados)