PLANCHADORAS

TFI 6026 · 6032









CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

- Planchadora ergonómica con calentamiento por cilindro
- Calentamiento por gas o eléctrico
- Trayectoria de transferencia de calor ampliada
- Gran contacto de superficie con la ropa
- Rodillo estándar con revestimiento superficial cromado para una mejor conducción térmica y altamente resistente a la corrosión, incluso tras periodos de inactividad
- Panel de protección de dedos y botón de emergencia para mayor seguridad
- Control electrónico fácil de usar con programas de planchado predeterminados
- Indicación de la temperatura y la velocidad de planchado
- Motor controlado por frecuencia
- Posibilidad de modo inverso
- Modelo de muro que ahorra espacio con devolución frontal de la ropa
- Sistema de comprobación de sobrecalentamiento con 2 sensores de temperatura
- Quemador de premezcla para un planchado más potente y eficaz
- Luces LED en el ancho de planchado para una buena visibilidad y un buen funcionamiento

OPCIONES

- Pliegue longitudinal
- 3 sensores de plegado en el punto de alimentación en lugar de 1
- Ruedas de transporte
- Salida trasera de la ropa

PLANCHADORAS

TFI 6026 · 6032

MODELO		UNIDAD	TFI 6026	TFI 6032
CAPACIDAD				
Diámetro del rodillo		mm	600	600
Ancho de trabajo		mm	2600	3200
Velocidad del rodillo		m/min	3,5-12	3,5-12
Rendimiento [1] [2]	Plegado eléctrico.	kg/h	145-162	180-200
CALENTAMIENTO ELÉCTRICO				
Potencia de calentamiento eléctrico [3]		kW	56	69
Índice de evaporación		l/h	191080	235438
Consumo eléctrico		kW/h	65	80
CALENTAMIENTO POR GAS				
Potencia de calentamiento por gas		kW	65	80
		Btu	221789	272971
Índice de evaporación		l/h	80	100
Conexión de gas Ø		DN- BSP	20-¾"	20-¾"
Presión de gas		mbar	20-50	20-50
Consumo de gas	Gas natural	m³/h	6,7	8,3
Gas consumption	Gas natural	kW/h	65	80
		Btu/h	221789	272971
VOLTAJE / CONEXIÓN ELÉCTRICA				
Modelos con calentamiento eléctrico			380-415V 3Ph + N 50Hz	
			380-415V 3Ph + N 60Hz	
			440-480V 3Ph 50Hz	
			440-480V 3Ph 60Hz	
Modelos con calentamiento por gas			380-415V 3Ph + N 50Hz	
			380-415V 3Ph + N 60Hz	
			440-480V 3Ph 50Hz	
			440-480V 3Ph 60Hz	
			200-240V 3Ph 50Hz	
			200-240V 3Ph 60Hz	
			200-240V 1Ph 50/60Hz	
POTENCIA ELÉCTRICA (MOTORES)				
Motor de rodillos		kW	0,75	0,75
Motor de ventilador		kW	1,1	1,1
ESCAPE				
Conexión de escape Ø		mm	125	125
Flujo de aire	Eléctrico	m³/h	1125	1125
	Gas	m³/h	1125	1125
DIMENSIONES (An x F x Al)				
Neto - estándar	Eléctrico	mm	3488 x 1440 x 1727	4088 x 1440 x 1727
Neto - salida trasera	Eléctrico	mm	N/A	4088 x 1647 x 1827
Embalado - estándar	Todo calentamiento y plegado	mm	3550 x 1650 x 1917	4150 x 1650 x 1917
Embalado - salida trasera	Todo calentamiento y plegado	mm	3550 x 1817 x 1917	4150 x 1817 x 1917
PESO				
Neto - estándar - con plegador 4	Gas	kg	1700	1910
Embalado - estándar - con plegador 4	Gas	kg	1802	2050
PRESIÓN SONORA				
Nivel sonoro		db(A)	< 65.6	< 65.6

[1] 50 % de humedad

[2] Salida calculada para: Opción de plegado neumático a 6 m/min / Opción de plegado eléctrico a 9 m/min

[3] Salida calculada a 380 V / 3 fases

4 Peso basado en el modelo estándar con plegador (calentamiento por gas)