

Mise sous pli

Mise sous pli Relay® 3500

Productivité et fiabilité garanties

Automatisez le pliage et la mise sous pli de votre courrier et économisez un temps précieux. Notre plateforme fiable et éprouvée vous permet de réaliser jusqu'à 20 000 plis par mois. Gagnez en confiance avec un

système fiable et précis qui garantit l'envoi de vos courriers importants en temps et en heure, sans risque d'erreur.

Avec la mise sous pli Relay 3500, mettez votre courrier sous pli de manière simple, précise et fiable.



Simplicité

Conçue pour s'adapter à chaque utilisateur.



Précision

Éliminez les retards coûteux liés à d'éventuelles erreurs.



Productivité

Accélérez votre processus d'envoi



Spécifications du système Relay 3500

Modèle	Relay 3500
Vitesse	3 000 plis par heure
Interface utilisateur de l'écran tactile couleur	Standard
Productivité mensuelle	Jusqu'à 20 000 plis/mois
Configuration de l'alimenteur	2 alimenteurs feuilles, 1 alimenteur d'encarts, chargeur d'enveloppes externe
Types de pli	Pli roulé, pli accordéon, pli simple, pli double
Options de lecture	OMR, 2D
Alimentation des chargeurs de feuilles en bascule	Oui
Collage d'enveloppes	Standard

Accumulation avant pliage

Pli roulé ou pli accordéon	jusqu'à 5 feuilles*
Pli simple	jusqu'à 10 feuilles (2 groupes de 5)*
Pli double	jusqu'à 3 feuilles*

Alimentation feuilles

Capacité de l'alimenteur	325 feuilles de papier de 75 g/m ² (650 feuilles au total)
Formats de papier	Minimum (largeur x longueur) : 127 mm x 82 mm Maximum (largeur x longueur) : 230 mm x 152 mm
Grammage	Minimum : 75 g/m ² Maximum : 120 g/m ²

Alimentation encarts

Capacité	300
Format des encarts	Minimum (largeur x longueur) : 127 mm x 82 mm Maximum (largeur x longueur) : 230 mm x 152 mm
Grammage	Minimum : 75 g/m ² (document non plié), 60 g/m ² (document plié) Maximum : 180 g/m ² (document simple) épaisseur comprimée maximale de 2 mm



Spécifications relatives aux enveloppes

Capacité	Jusqu'à 100
Taille des enveloppes	Minimum (profondeur x largeur) : 88 mm x 220 mm Maximum (profondeur x largeur) : 164 mm x 242 mm
Grammage	Minimum : 65 g/m ² Maximum : 100 g/m ²
Tâches programmables	20

Spécifications physiques

Dimensions de la plieuse-inséreuse (L x P x H)	711 x 533 x 635 mm
Dimensions du système complet (L x P x H)	1 067 x 533 x 635 mm
Poids	66 kg

Spécifications des accessoires

	Réception verticale motorisée
	Longueur après installation : 356 mm
	Hauteur : 610 mm
	Réception standard
	Longueur après installation : 267 mm

* Selon un poids de 75 g/m²



Intimus MP&O BeLux
Generaal de Wittelaan 17B
2800 Mechelen – Belgium
+ 32 (0)15 - 29 46 30
info.benelux@intimus-mpo.com
www.intimus-mpo.com/fr-be