

Mise sous pli

## Mise sous pli Relay® 4500

# Productivité et rapidité

Augmentez votre productivité et optimisez votre processus d'envoi. Avec sa plateforme fiable et éprouvée, le Relay 4500 peut réaliser jusqu'à 42 500 plis par mois. Ses fonctionnalités telles que le chargeur d'enveloppes haute capacité et l'alimentation en cascade à partir du

chargeur de feuilles minimisent le temps de rechargement. Gagnez en confiance avec un système qui garantit l'envoi de vos courriers importants en temps et en heure, sans risque d'erreur.

**Avec la mise sous pli Relay 4500, mettez votre courrier sous pli de manière simple, précise et fiable.**



### Simplicité

Conçue pour s'adapter à chaque utilisateur.



### Précision

Éliminez les retards coûteux liés à d'éventuelles erreurs.



### Productivité

Accélérez votre processus d'envoi



## Spécifications du système Relay 4500

<b>Modèle</b>	<b>Relay 4500</b>
Vitesse	3 500 plis par heure
Interface utilisateur de l'écran tactile couleur	Standard
Productivité mensuelle	Jusqu'à 42 500 plis/mois
Configuration de l'alimenteur	2 alimenteurs feuilles, 1 alimenteur encarts, 1 alimenteur enveloppes grande capacité
Types de pli	Pli roulé, pli accordéon, pli simple, pli double
Options de lecture	OMR, 2D
Alimentation des chargeurs de feuilles en bascule	Oui
Collage d'enveloppes	Standard

### Accumulation avant pliage

Pli roulé ou pli accordéon	jusqu'à 5 feuilles*
Pli simple	jusqu'à 10 feuilles (2 groupes de 5)*
Pli double	jusqu'à 3 feuilles*

### Alimentation feuilles

Capacité de l'alimenteur	325 feuilles de papier de 75 g/m <sup>2</sup> (650 feuilles au total)
Formats de papier	Minimum (largeur x longueur) : 127 mm x 82 mm Maximum (largeur x longueur) : 230 mm x 152 mm
Grammage	Minimum : 75 g/m <sup>2</sup> Maximum : 120 g/m <sup>2</sup>

### Alimentation encarts

Capacité	300
Format des encarts	Minimum (largeur x longueur) : 127 mm x 82 mm Maximum (largeur x longueur) : 230 mm x 152 mm
Grammage	Minimum : 75 g/m <sup>2</sup> (document non plié), 60 g/m <sup>2</sup> (document plié) Maximum : 180 g/m <sup>2</sup> (document simple) épaisseur comprimée maximale de 2 mm

### Spécifications relatives aux enveloppes

Capacité	Jusqu'à 300
Taille des enveloppes	Minimum (profondeur x largeur) : 88 mm x 220 mm Maximum (profondeur x largeur) : 164 mm x 242 mm
Grammage	Minimum : 65 g/m <sup>2</sup> Maximum : 100 g/m <sup>2</sup>
Tâches programmables	20

### Spécifications physiques

Dimensions de la plieuse-inséreuse (L x P x H)	991 x 533 x 635 mm
Dimensions du système complet (L x P x H)	1 067 x 533 x 635 mm
Poids	72 kg

### Spécifications des accessoires



#### Réception verticale motorisée

Longueur après installation : 356 mm

Hauteur : 610 mm



#### Réception standard

Longueur après installation : 267 mm

\* Selon un poids de 75 g/m<sup>2</sup>



Intimus MP&O BeLux  
Generaal de Wittelaan 17B  
2800 Mechelen – Belgium  
+ 32 (0)15 - 29 46 30  
info.benelux@intimus-mpo.com  
www.intimus-mpo.com/fr-be