



Courrier

Mise sous pli

Mise sous pli Relay® 2500

Augmentez facilement votre productivité.

Automatisez le pliage et la mise sous pli de votre courrier et économisez un temps précieux. Notre plateforme fiable et éprouvée vous permet de réaliser jusqu'à 10 000 plis par mois. Gagnez en confiance avec un

système fiable et précis qui garantit l'envoi de vos courriers importants en temps et en heure, sans risque d'erreurs liées au traitement manuel.

Avec la mise sous pli Relay 2500, mettez votre courrier sous pli de manière simple, précise et fiable.



Simplicité

Conçue pour s'adapter à chaque utilisateur.



Précision

Éliminez les retards coûteux liés à d'éventuelles erreurs.




Productivité

Accélérez votre processus d'envoi



Pour plus d'informations, consultez notre site Web : www.intimus.com

Spécifications du système Relay 2500

Modèle	Relay 2500
Vitesse	2 500 plis par heure
Écran tactile couleur	Intégré
Productivité mensuelle	Jusqu'à 10 000 plis/mois
Configuration de l'alimenteur	1 alimenteur feuilles, 1 alimenteur d'encarts, chargeur d'enveloppes externe
Types de pli	Pli roulé, pli accordéon, pli simple, pli double
Options de lecture	OMR, 2D (pli roulé uniquement)
Collage d'enveloppes	Standard
Accumulation avant pliage	
Pli roulé ou pli accordéon	jusqu'à 5 feuilles*
Pli simple	jusqu'à 10 feuilles (2 groupes de 5)*
Pli double	jusqu'à 3 feuilles*
Alimentation feuilles	
Capacité de l'alimenteur	325 feuilles de papier 75 g/m ²
Formats de papier	Minimum (largeur x longueur) : 178 mm x 178 mm Maximum (largeur x longueur) : 229 mm x 406 mm
Grammage	Minimum : 75 g/m ² Maximum : 120 g/m ²
Alimentation encarts	
Capacité	300
Format des encarts	Minimum (largeur x longueur) : 127 mm x 82 mm Maximum (largeur x longueur) : 230 mm x 152 mm
Grammage	Minimum : 75 g/m ² (document non plié), 60 g/m ² (document plié) Maximum : 180 g/m ² (document simple) épaisseur comprimée maximale de 2 mm
Spécifications relatives aux enveloppes	
Capacité	Jusqu'à 100
Taille des enveloppes	Minimum (profondeur x largeur) : 88 mm x 220 mm Maximum (profondeur x largeur) : 164 mm x 242 mm
Grammage	Minimum : 65 g/m ² Maximum : 100 g/m ²
Tâches programmables	20
Spécifications physiques	
Dimensions de la plieuse-inséreuse (L x P x H)	711 x 533 x 635 mm
Dimensions du système complet (L x P x H)	1 067 x 533 x 635 mm
Poids	63 kg
Spécifications des accessoires	
	Réception verticale motorisée Longueur après installation : 356 mm Hauteur : 610 mm
	Réception standard Longueur après installation : 267 mm

* Selon un poids de 75 g/m²



Exclusive reseller of pitney bowes
www.intimus.com