

Postverwerking

Enveloppen

Relay® 2500 vouw- en enveloppeersysteem

Gebruikersvriendelijkheid beïnvloedt de productiviteit.

Het Relay 2500 vouw- en enveloppeersysteem neemt het tijdrovende vouwen en enveloppen van uw postzendingen over. Het gebruikersvriendelijke vouw- en enveloppeersysteem is op ons in de praktijk bewezen platform gebaseerd en is geschikt voor het verwerken van maximaal 10.000 poststukken per

maand. Dankzij de allergrootste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid kunt u er met uw medewerkers zeker van zijn dat belangrijke postzendingen altijd op tijd worden verzonden. Eventuele fouten die bij handmatige verwerking kunnen optreden, worden daarbij bovendien vermeden.

Het Relay 2500 vouw- en enveloppeersysteem zorgt voor een eenvoudige, nauwkeurige en betrouwbare postverwerking.



Gebruikersvriendelijkheid

Simpele, intuïtieve bediening..



Nauwkeurig

Voorkom kostbare vertragingen door menselijke fouten.





Productiviteit

Betrouwbaar, snel en hoge prestaties zonder uitval zorgen voor een probleemloze postverzending.



Technische gegevens van de Relay 2500

Systeem	Relay 2500
Verwerkingssnelheid	2,500 stuks per uur
Kleuren touchscreen interface	Standaard
Capaciteit	tot 10.000 stuks per maand
Toevoerconfiguratie	1 toevoer voor losse vellen, 1 toevoer voor bijlagen, externe toevoer van enveloppen
Vouwopties	wikkelvouw, zigzagvouw, half en dubbel gevouwen
Integriteit	OME, 2D (alleen wikkelvouw)
Enveloppen sluiten	Standaard
Vellen samenvoegen vóór het vouwen	
Wikkel- of zigzagvouw	tot 5 vellen*
Half gevouwen	tot 10 vellen (twee groepen van 5 vellen)*
Dubbel gevouwen (Legal-formaat)	tot 3 vellen*
Toevoervakken voor vellen	
Capaciteit per vak	325 sheets 75 gsm/20 lb paper
Papierformaten	Minimum: 178 mm breed x 178 mm lang Maximum: 229 mm breed x 406 mm lang
Papiergewichten	Minimum: 75 g/m ² Maximum: 120 g/m ²
Toevoervak voor bijlagen	
Capaciteit	300 stuks
Media-afmetingen	Minimum: 127 mm breed x 82 mm lang Maximum: 230 mm breed x 152 mm lang
Mediagewicht	Minimum: 75 g/m ² (ongevouwen vel), 60 g/m ² (gevouwen materiaal) Maximum: 180 g/m ² (enkel vel) max. gecompriëerde totale dikte 2 mm
Technische gegevens enveloppen	
Capaciteit	max. 100 stuks
Afmetingen	Minimum: 88 mm diep x 220 mm breed Maximum: 164 mm diep x 242 mm breed
Gewichten	Minimum: 65 g/m ² Maximum: 100 g/m ²
Programmeerbare taken	20
Technische gegevens apparaat	
Afmetingen tafel	711 mm lang x 533 mm breed x 635 mm hoog
Totale inbouwmaten	1067 mm lang x 533 mm breed x 635 mm hoog
Gewicht	63 kg
Technische gegevens accessoire	
	Verticale afleg enveloppen
	Installatielengte: 356 mm
	Hoogte: 610 mm
	Aflegmand
	Installatielengte: 267 mm

*Op basis van 75 g/m²



MAIL, PARCEL & OFFICE

Intimus MP&O Benelux

Generaal de Wittelaan 17B 2800

Mechelen – Belgium

+ 32 (0)15 – 29 46 30

info.benelux@intimus-mpo.com

www.intimus-mpo.com/nl-be