



Postverwerking
Enveloppen

Relay® 3500 vouw- en enveloppeersysteem

Productiviteit en veiligheid in één.

Het Relay 3500 vouw- en enveloppeersysteem neemt het tijdrovende vouwen en enveloppen van uw postzendingen over. Het gebruikersvriendelijke vouw- en enveloppeersysteem is op ons in de praktijk bewezen platform gebaseerd en is geschikt voor het verwerken van maximaal 20.000 poststukken per

maand. De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het systeem komen bij ons op de eerste plaats. Zo kunt u er met uw medewerkers zeker van zijn dat alle belangrijke postzendingen altijd op tijd en foutloos worden verzonden.

Het Relay 3500 vouw- en enveloppeersysteem zorgt voor een eenvoudige, nauwkeurige en betrouwbare postverwerking.



Gebruikersvriendelijkheid
Simpele, intuïtieve
Bediening.



Nauwkeurig
Voorkom kostbare
vertragingen door
menselijke fouten.



Productiviteit
Betrouwbaar, snel en
hoge prestaties zonder
uitval zorgen voor een
probleemloze
postverzending.



Voor meer informatie, bezoek ons online: www.intimus.com

Technische gegevens van de Relay 3500

Systeem	Relay 3500
Verwerkingssnelheid	3,000 stuks per uur
Kleuren touchscreen interface	Standaard
Capaciteit	tot 20.000 stuks per maand
Toevoerconfiguratie	2 toevoeren voor losse vellen, 1 toevoer voor bijlagen, externe toevoer van enveloppen
Vouwopties	wikkelvouw, zigzagvouw, half en dubbel gevouwen
Integriteit	OMR, 2D
Automatische toevoer van losse vellen	Ja
Enveloppen sluiten	Standaard

Vellen samenvoegen vóór het vouwen

Wikkel- of zigzagvouw	tot 5 vellen*
Half gevouwen	tot 10 vellen (twee groepen van 5 vellen)*
Dubbel gevouwen (Legal-formaat)	tot 3 vellen*

Toevoervakken voor vellen

Capaciteit per vak	325 vellen papier van 75 g/m ² (in totaal 650 vellen)
Papierformaten	Minimum: 178 mm breed x 178 mm lang Maximum: 229 mm breed x 406 mm lang
Papiergewichten	Minimum: 75 g/m ² Maximum: 120 g/m ²

Toevoervak voor bijlagen

Capaciteit	300 stuks
Media-afmetingen	Minimum: 127 mm breed x 82 mm lang Maximum: 230 mm breed x 152 mm lang
Mediagewicht	Minimum: 75 g/m ² (ongevouwen vel), 60 g/m ² (gevouwen materiaal) Maximum: 180 g/m ² (enkel vel) max. gecompriëerde totale dikte 2 mm



Technische gegevens enveloppen

Capaciteit	max. 100 stuks
Afmetingen	Minimum: 88 mm diep x 220 mm breed Maximum: 164 mm diep x 242 mm breed
Gewichten	Minimum: 65 g/m ² Maximum: 100 g/m ²
Programmeerbare taken	20

Technische gegevens apparaat

Afmetingen tafel	711 mm lang x 533 mm breed x 635 mm hoog
Totale inbouwmaten	1067 mm lang x 533 mm breed x 635 mm hoog
Gewicht	66 kg

Technische gegevens accessoire

	Verticale afleg enveloppen
	Installatielengte: 356 mm Hoogte: 610 mm
	Aflegmand
	Installatielengte: 267 mm

*Op basis van 75 g/m²



Exclusieve wederverkoper van pitney bowes
www.intimus.com