



**Postverwerking**  
Enveloppen

## Relay® 4500 vouw- en enveloppeersysteem

# Vouw en enveloppeer uw postzendingen snel en veilig.

Het Relay 4500 vouw- en enveloppeersysteem maakt uw postverzendingproces productiever en nauwkeuriger. Het 4500 vouw- en enveloppeersysteem is op ons in de praktijk bewezen platform gebaseerd en is geschikt voor het verwerken van maximaal 42.500 poststukken per maand. Functies als HCEF (hoge-capaciteit

enveloppentoevoer) en het automatisch toevoeren van losse vellen zorgen voor een minimale toevoertijd van het materiaal en een maximale efficiëntie. Zo kunt u er zeker van zijn dat ook uw grootste en belangrijkste postzendingen altijd op tijd en foutloos worden verzonden.

**Het Relay 4500 vouw- en enveloppeersysteem zorgt voor een eenvoudige, nauwkeurige en betrouwbare postverwerking.**



**Gebruikersvriendelijkheid**  
Simpele, intuïtieve bediening..



**Nauwkeurig**  
Voorkom kostbare vertragingen door menselijke fouten.



**Productiviteit**  
Betrouwbaar, snel en hoge prestaties zonder uitval zorgen voor een probleemloze postverzending.



Voor meer informatie, bezoek ons online: [www.intimus.com](http://www.intimus.com)

## Technische gegevens van de Relay 4500

Systeem	Relay 4500
Verwerkingssnelheid	3,500 stuks per uur
Kleuren touchscreen interface	Standaard
Capaciteit	tot 42.500 stuks per maand
Toevoerconfiguratie	2 toevoeren voor losse vellen, 1 toevoer voor bijlagen, externe enveloppentoevoer
Vouwopties	wikkelvouw, zigzagvouw, half en dubbel gevouwen
Integriteit	OMR, 2D
Automatische toevoer van losse vellen	Ja
Enveloppen sluiten	Standaard

### Vellen samenvoegen vóór het vouwen

Wikkel- of zigzagvouw	tot 5 vellen*
Half gevouwen	tot 10 vellen (twee groepen van 5 vellen)*
Dubbel gevouwen (Legal-formaat)	tot 3 vellen*

### Toevoervakken voor vellen

Capaciteit per vak	325 vellen papier van 75 g/m <sup>2</sup> (in totaal 650 vellen)
Papierformaten	Minimum: 178 mm breed x 178 mm lang Maximum: 229 mm breed x 406 mm lang
Papiergewichten	Minimum: 75 g/m <sup>2</sup> Maximum: 120 g/m <sup>2</sup>

### Toevoervak voor bijlagen

Capaciteit	300 stuks
Mediaformaten	Minimum: 127 mm breed x 82 mm lang Maximum: 230 mm breed x 152 mm lang
Mediagewicht	Minimum: 75 g/m <sup>2</sup> (ongevouwen vel), 60 g/m <sup>2</sup> (gevouwen materiaal) Maximum: 180 g/m <sup>2</sup> (enkel vel) max. gecompriëerde totale dikte 2 mm

### Technische gegevens enveloppen

Capaciteit	max. 300
Afmetingen	Minimum: 88 mm diep x 220 mm breed Maximum: 164 mm diep x 242 mm breed
Gewichten	Minimum: 65 g/m <sup>2</sup> Maximum: 100 g/m <sup>2</sup>
Programmeerbare taken	20

### Technische gegevens apparaat

Afmetingen tafel	991 mm lang x 533 mm breed x 635 mm hoog
Totale inbouwmaten	1067 mm lang x 533 mm breed x 635 mm hoog
Gewicht	72 kg

### Technische gegevens accessoire

	<b>Verticale afleg enveloppen</b> Installatielengte: 356 mm Hoogte: 610 mm
	<b>Aflegmand</b> Installatielengte: 267 mm

\* Op basis van 75 g/m<sup>2</sup>



Exclusieve wederverkoper van pitney bowes  
[www.intimus.com](http://www.intimus.com)