

Postverwerking
Enveloppen

Relay® 4500 vouw- en enveloppeersysteem

Vouw en enveloppeer uw postzendingen snel en veilig.

Het Relay 4500 vouw- en enveloppeersysteem maakt uw postverzendproces productiever en nauwkeuriger. Het 4500 vouw- en enveloppeersysteem is op ons in de praktijk bewezen platform gebaseerd en is geschikt voor het verwerken van maximaal 42.500 poststukken per maand. Functies als HCEF (hoge-capaciteit

enveloppentoevoer) en het automatisch toevoeren van losse vellen zorgen voor een minimale toevoertijd van het materiaal en een maximale efficiëntie. Zo kunt u er zeker van zijn dat ook uw grootste en belangrijkste postzendingen altijd op tijd en foutloos worden verzonden.

Het Relay 4500 vouw- en enveloppeersysteem zorgt voor een veilige, nauwkeurige en betrouwbare postverwerking.



Gebruiksvriendelijkheid
Simpele, intuïtieve
bediening..



Nauwkeurig
Voorkom kostbare
vertragingen door
menselijke fouten.



Productiviteit
Betrouwbaar, snel en
hoge prestaties zonder
uitval zorgen voor een
probleemloze
postverzending.



Technische gegevens van de Relay 4500

Systeem	Relay 4500
Verwerkingssnelheid	3,500 stuks per uur
Kleuren touchscreen interface	Standaard
Capaciteit	tot 42.500 stuks per maand
Toevoerconfiguratie	2 toevoeren voor losse vellen, 1 toevoer voor bijlagen, externe enveloppentoevoer
Vouwopties	wikkelvouw, zigzagvouw, half en dubbel gevouwen
Integriteit	OMR, 2D
Automatische toevoer van losse vellen	Ja
Enveloppen sluiten	Standaard

Vellen samen voegen voor het vouwen

Wikkel- of zigzagvouw	tot 5 vellen*
Half gevouwen	tot 10 vellen (twee groepen van 5 vellen)*
Dubbel gevouwen (Legal-formaat)	tot 3 vellen*

Toevoer vakken voor vellen

Capaciteit per vak	325 vellen papier van 75 g/m ² (in totaal 650 vellen)
Papierformaten	Minimum: 178 mm breed x 178 mm lang Maximum: 229 mm breed x 406 mm lang
Papiergewichten	Minimum: 75 g/m ² Maximum: 120 g/m ²

Toevoer vak voor bijlagen

Capaciteit	300 stuks
Mediaformaten	Minimum: 127 mm breed x 82 mm lang Maximum: 230 mm breed x 152 mm lang
Mediagewicht	Minimum: 75 g/m ² (ongevouwen vel), 60 g/m ² (gevouwen materiaal) Maximum: 180 g/m ² (enkel vel) max. gecomprimeerde totale dikte 2 mm

Technische gegevens enveloppen

Capaciteit	max. 300
Afmetingen	Minimum: 88 mm diep x 220 mm breed Maximum: 164 mm diep x 242 mm breed
Gewichten	Minimum: 65 g/m ² Maximum: 100 g/m ²
Programmeerbare taken	20

Technische gegevens apparaat

Afmetingen tafel	991 mm lang x 533 mm breed x 635 mm hoog
Totale inbouwmaten	1067 mm lang x 533 mm breed x 635 mm hoog
Gewicht	72 kg

Technische gegevens accessoire

	Verticale afleg enveloppen Installatielengte: 356 mm Hoogte: 610 mm
	Aflegmand Installatielengte: 267 mm

* Op basis van 75 g/m²



Intimus MP&O Benelux
Generaal de Wittelaan 17B
2800 Mechelen – Belgium
+ 32 (0)15 – 29 46 3
Benelux@intimus-mpo.com
www.intimus-mpo.com/nl