



intimus SSD Granulator

FLEXIBILIDADE É A CHAVE



UM INVESTIMENTO DE FUTURO

Os requisitos de segurança para a destruição de dados sensíveis aumentam em todo o mundo. O que ainda era suficiente ontem, pode não ser mais o suficiente amanhã. Um investimento de futuro significa ter uma solução flexível: com o granulador SSD intimus os níveis de segurança das partículas e o rendimento, podem variar simplesmente trocando a malha.

Perfeito para destruição fiável e económica de:

- **Suportes eletrônicos**, como SSDs, USBs, cartões de memória, bem como smartphones e tablets, sem bateria.
- **Suportes ópticos**, como CDs, DVDs e Blu-Rays.
- **Suportes magnéticos**, como disquetes, pequenas fitas magnéticas e cartões de crédito.



Operação fácil de entender através dos botões.



Depósito de 88 litros com controlo de depósito cheio



Simple e descomplicada mudança de malha



Malhas intercambiáveis para diferentes níveis de segurança



Design

USP

- Projetado para os mais elevados requisitos de segurança
- Malhas intercambiáveis permitem diferentes níveis de segurança, dependendo das necessidades
- Um elevador hidráulico ajuda a instalar e a desinstalar facilmente as malhas
- O design elegante do equipamento, com rodas, requer pouco espaço e passa em todas as portas standard
- Um sistema PLC da Eaton, controla a máquina e permite a alteração dos parâmetros operacionais
- Qualidade e durabilidade - feito na Alemanha

Security level

NÍVEL DE SEGURANÇA DE ACORDO COM DIN 66399



Sem malha

E-3 / F-1 / O-3 / T-4

Aprox. 5,8 mm de largura



Com malha de 5 mm*

E-4 / F-2 / O-4 / T-5

Aprox. 5 x 5 mm



Com malha de 3 mm*

E-5 / F-4 / O-6 / T-7

Aprox. 3 x 3 mm

* Os suportes de dados das categorias F, O e T, só podem ser alimentados em combinação com suportes eletrónicos.



Taxa de alimentação e de rendimento

SSD / USB

Porque existem muitos tipos de SSDs e USBs no mercado, a velocidade de alimentação e a taxa de rendimento dependem do peso dos suportes de dados.



TAXA DE ALIMENTAÇÃO SSD

	55 g	150 g	300 g	Unidades/h	Kg/h
sem malha	1 SSD / 6 seg	1 SSD / 15 seg	1 SSD / 0,5 min	632 (55 g) – 232 (150 g) – 116 (300 g)	35
5 mm malha	1 SSD / 0,5 min	1 SSD / 1,4 min	1 SSD / 2,9 min	115 (55 g) – 42 (150 g) – 21 (300 g)	6,4
3 mm malha	1 SSD / 1,2 min	1 SSD / 3,25 min	1 SSD / 6,6 min	56 (55 g) – 21 (150 g) – 10 (300 g)	3,1

TAXA DE RENDIMENTO SSD



TAXA DE ALIMENTAÇÃO USB

	5 g	15 g	Unidades/h	Kg/h
sem malha	2 USBs / 1 seg	1 USB / 1,5 seg	2.320 (815 g) – 6.960 (5 g)	35
5 mm malha	1 USB / 3 seg	1 USB / 9 seg	425 (15 g) – 1.275 (5 g)	6,4
3 mm malha	1 USB / 6 seg 1 USB com clipe / 9 seg	1 USB / 26 seg 1 USB com clipe / 28 seg	200 / 140 com clipe (15 g) 600 / 420 com clipe (5 g)	3 – 2,1 com clipe

TAXA DE RENDIMENTO SSD



intimus SSD Granulator

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



35 kg / h



88 litros



70 dB(A)



400 V / 50 Hz

Especificações

Nível de segurança DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	<p>Sem malha: E-3 / F-1 / O-3 / T-4</p> <p>5 mm malha: E-4 / F-2 / O-4 / T-5</p> <p>3 mm malha: E-5 / F-4 / O-6 / T-7</p>
Tamanho das partículas	<p>Sem malha: 5,8 mm</p> <p>5 mm malha: 5 x 5 mm</p> <p>3 mm malha: 3 x 3 mm</p>
Material a destruir	<p>Sem malha: Pens-USB, cartões-SD, cartões-SIM, SSDs, CDs, DVDs, Blu-Rays, floppy disks, Smart-Cards, fitas, Smartphones, PC & placas laptop</p> <p>Com malha: Pens-USB, cartões-SD, cartões-SIM, SSDs, PCBs, Smartphones, PC & placas laptop (CDs etc.só se alternados)</p>
Velocidade de destruição	140 mm/s
Largura de trabalho	139 x 40 mm
Peso	430 kg
Dimensões L x P x A	116 x 76 x 126 cm

Especificações

Recuo automático	<input checked="" type="checkbox"/>
Modo Stand-By	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensor de depósito cheio	<input checked="" type="checkbox"/>
Contador de tempo	<input checked="" type="checkbox"/>
Rodas	<input checked="" type="checkbox"/>
Características de segurança	interruptor de segurança / paragem automática quando aberto o alimentador
País de origem	Produzido na Alemanha
Garantia	12 meses ou 2.000 horas de trabalho, peças de desgaste excluídas



ALGUMA QUESTÃO?
AGUARDAMOS O SEU CONTACTO.

pt@intimus.com
T. +351 21 441 51 53
www.intimus.com/pt