



INFORMATION
SECURITY

INTIMUS HDD GRANULADORA

DESTRUIDORAS DE MEDIA

- ▶ Tecnologia híbrida única que combina as vantagens da trituração e da desintegração



DESTRUIDORAS DE DISCOS RÍGIDOS

Nas destruidoras de discos rígidos intimus®, os discos são triturados em pequenos pedaços. As máquinas são potentes, rápidas e fiáveis oferecendo soluções para as mais variadas situações que vão até ao nível de segurança H-5, de acordo com a DIN 66399. A destruição do disco rígido é um processo seguro e económico, possibilitando uma inspeção visual simples e eficaz da destruição.

CARACTERÍSTICAS

- Nível de segurança determinado pelo tamanho da malha
- 6 malhas diferentes à disposição
- Destrói HDD até 5.25"
- Máxima segurança do operador
- Grande boca de alimentação
- Estrutura sólida em chapa de aço
- Material destruído, recolhido em contentor do lixo standard

DIN 66 399 -
usando os tamanhos de malha

| Type | P | F | O | T | H | E |
|------|---|---|---|---|---|---|
| D00 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
| C40 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| C20 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| C00 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| B80 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| B60 | - | - | 5 | 5 | 5 | 4 |



CPNI
Centre for the Protector
of National Infrastructure

With screen B60 only

SUGGESTED FEED RATES

- For 3.5" HDD's up to 520 grams weight
 - 1 HDD every 3 minutes with 6 or 8 mm screen
 - 1 HDD every 2 minutes with 10 mm screen
 - 1 HDD every 75 seconds with 12 mm screen
 - 1 HDD every 45 seconds with 14 mm screen
- For 3.5" HDD's up to 620 grams weight
 - 1 HDD every 190 seconds with 6 or 8 mm screen
 - 1 HDD every 150 seconds with 10 mm screen
 - 1 HDD every 90 seconds with 12 mm screen
 - 1 HDD every 55 seconds with 14 mm screen
- For 3.5" HDD's with hot swap tray caddy
 - 1 HDD every 280 seconds with 6 or 8 mm screen
 - 1 HDD every 215 seconds with 10 mm screen
 - 1 HDD every 130 seconds with 12 mm screen
 - 1 HDD every 80 seconds with 14 mm screen

(for smaller HDD's and lighter media shorter intervals may be chosen according to the actual load level)

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
|-------------------------|---|
| Tamanho resíduos | dependendo tam. malha |
| Área de corte | 380 x 500 mm |
| Bin o volume | 240 l |
| Processamento com B60 | < 22 unid. HDD 3,5" |
| Dimensões | 130 x 130 x 209/305 cm |
| Também destrói |     |

| ACESSÓRIOS OPCIONAIS | ART. NO. |
|--|----------|
| Malha D00 | 91894 |
| Malha C00 | 90845 |
| Malha B80 | 90844 |
| Malha B60 | 90843 |
| Contentor do lixo 240 l, plástico preto | 88177 |



* inativa -
Em funcionamento
80-85 db(A)

