

Ecologic



INTIMUS 120 NO DEPARTAMENTO

- Baixo nível de ruído
- ► Função de reverse automática integrada para a remoção fácil do papel encravado
- ► Indicadores luminosos de modo de espera, cesto cheio, porta aberta e papel encravado
- Design vedado e isento de poeiras, com caixa de madeira robusta
- Equipada com rodas para uma utilização fl exível



DESTRUIDORAS DE DADOS PROFISSIONAIS

- uma síntese de tecnologia, desempenho e design. Todas as destruidoras intimus® são construídas a partir de componentes duradouros, de elevado desempenho e com engenharia de precisão, concebidos para uma longa vida útil. A gama de produtos abrange várias necessidades, desde o uso diário em escritórios até às máquinas de destruição de alta segurança, para a destruição de materiais confidenciais em linha com todas as normas legais atuais, como a DIN 66399 ou a NSA 02/01. As destruidoras intimus® possuem várias caraterísticas que as tornam únicas a nível da facilidade de utilização e da eficiência operacional.



| ESPECIFICACIÓN | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Modelo | 120 SP2 | 120 SP2 | 120 CP4 | 120 CP5 |
| Corte | 5,8 mm | 3,8 mm | 3,8 x 36 mm | 1,9 x 15 mm |
| Volume do depósito | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Número de utilizadores | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ |
| Nível de segurança (DIN 66 399) | P-2 / 0-1 / T-2 ⁺ | P-2 / 0-1 / T-2 ⁺ | P-4 / F-1 / 0-1 / T-2 ⁺ | P-5 / F-2 / 0-1 / T-2+ |
| Capacidade* | 35-38 (Folhas) 70 g/m² | 31-33 (Folhas) 70 g/m ² | 26-28 (Folhas) 70 g/m ² | 15-17 (Folhas) 70 g/m ² |
| σαρασιαασσ | 33-36 (Folhas) 80 g/m ² | 29-31 (Folhas) 80 g/m ² | 23-25 (Folhas) 80 g/m ² | 13-15 (Folhas) 80 g/m ² |
| Velocidade corte | 140 mm/s | 140 mm/s | 140 mm/s | 140 mm/s |
| Processamento** | 768 (Folhas/min) 70 g/m ² | 667 (Folhas/min) 70 g/m ² | 505 (Folhas/min) 70 g/m ² | 343 (Folhas/min) 70 g/m ² |
| (Folhas/min) | 727 (Folhas/min) 80 g/m² | 627 (Folhas/min) 80 g/m² | 465 (Folhas/min) 80 g/m ² | 303 (Folhas/min) 80 g/m ² |
| Também destrói:*** | V ⊘ ⊟ ⊞ | V ⊘ ⊟ 🖺 | <i>y</i> Ø = = | V ⊘ ⊟ ⊞ |
| Dimensões (L/D/A) | 54 x 40 x 98 cm |

[†] apenas cartões de ID e disquetes

DESTRUIDORA DE ALTA SEGURANÇA

| ESPECIFICACIÓN | | |
|------------------------------------|---|--|
| Modelo | 120 CP6 | 120 CP7 |
| Corte | 0,8 x 12 mm | 0,8 x 4,5 mm |
| Volume do depósito | 120 | 120 |
| Número de utilizadores | 5+ | 5+ |
| Nível de segurança (DIN 66 399) | P-6 / F-3/ T-6 | P-7 ⁺ / F-3 |
| Capacidade* | 10-12 (Folhas) 70 g/m ² 8-10 (Folhas) 80 g/m ² | 7-8 (Folhas) 70 g/m ² 6-7 (Folhas) 80 g/m ² |
| Velocidade corte | 140 mm/s | 140 mm/s |
| Processamento** | 242 (Folhas/min) 70 g/m ² | 161 (Folhas/min) 70 g/m ² |
| (Folhas/min) | 202 (Folhas/min) 80 g/m ² | 141 (Folhas/min) 80 g/m ² |
| Dimensões (L/D/A) | 54 x 40 x 98 cm | 54 x 40 x 98 cm |

 $^{^{\}scriptscriptstyle +}\text{Aprovação}$ NSA (NSA / CSS EPL 02/01)

^{*} tomando por base papel de tamanho DIN A4, 70 g/m2. O rendimento em número de folhas depende das propriedades do papel, podendo, assim, varia. Se a tensão nominal não for atingida, o resultado poderá ser um menor rendimento em número de folhas.

^{**}folha média teórica desempenho/min

^{***} em riscas de 8 mm

^{*} tomando por base papel de tamanho DIN A4, 70 g/m². O rendimento em número de folhas depende das propriedades do papel, podendo, assim, varia . Se a tensão nominal não for atingida, o resultado poderá ser um menor rendimento em número de folhas.

^{**} folha média teórica desempenho/min