



Processamento de correio

Envelopagem

Máquina de dobrar e envelopar Relay® 2500envelopar Relay® 2500

Facilidade de utilização aliada a produtividade.

A máquina de dobrar e envelopar Relay 2500 assume as morosas tarefas de dobragem e envelopagem dos seus envios postais. Esta máquina de fácil utilização, baseada na nossa reconhecida plataforma, permite o processamento de até 10.000 envios postais por mês.

Uma precisão e fiabilidade máximas garantem-lhe a si e aos seus colaboradores que envios postais importantes são sempre enviados a tempo. Além disso, prevenine-se erros que podem ocorrer durante um processamento manual.

A máquina de dobrar e envelopar Relay 2500 permite uma compilação de correio simples, precisa e fiável.



Facilidade de utilização

Operação simples e intuitiva..



Precisão

Evite atrasos dispendiosos causados por erros de processamento manual.



Produtividade

A velocidade e o rendimento fiáveis, sem tempos de inatividade, garantem processos de envio de correio sem problemas.



Para mais informações, visite-nos online: www.intimus.com

Dados técnicos da Relay 2500

Máquina	Relay 2500
Velocidade	2.500 por hora
Interface de utilizador a cores com ecrã tátil	Standard
Capacidade mensal	até 10.000 unidades/mês
Configuração da alimentação	1 alimentador de folhas, 1 alimentador de inserções, alimentador de envelope externo
Opções de dobragem	dobragem em C, em Z, em V, dupla
Integridade	OME, 2D (só dobragem em C)
Fecho do envelope	Standard

Recolha das folhas antes da dobragem

Dobragem em C ou em Z	até 5 folhas*
Dobragem em V	até 10 folhas (dois grupos de 5 folhas)*
Dobragem dupla (formato Legal)	até 3 folhas*

Bandejas de alimentação de folhas

Capacidade por bandeja	325 folhas de papel com uma gramagem de 75 g/m ²
Dimensões do papel	mínimo: 178 mm de largura x 178 mm de comprimento máximo: 229 mm de largura x 406 mm de comprimento
Gramagens do papel	mínimo: 75 g/m ² máximo: 120 g/m ²

Bandeja de alimentação de inserções

Capacidade	300
Dimensões dos suportes	mínimo: 127 mm de largura x 82 mm de comprimento máximo: 230 mm de largura x 152 mm de comprimento
Peso dos suportes	mínimo: 75 g/m ² (folha não dobrada), 60 g/m ² (material dobrado) máximo: 180 g/m ² (folha individual), no máximo, espessura total comprimida máxima de 2 mm

Dados técnicos das máquinas de envelopar

Capacidade	até 100
Dimensões dos envelopes	mínimo: 88 mm de altura x 220 mm de largura máximo: 164 mm de altura x 242 mm de largura
Gramagens dos envelopes	mínimo: 65 g/m ² máximo: 100 g/m ²
Tarefas programáveis	20

Dados técnicos do equipamento

Medidas da mesa	711 mm de comprimento x 533 mm de largura x 635 mm de altura
Medidas de montagem totais	1067 mm de comprimento x 533 mm de largura x 635 mm de altura
Peso	63 kg

Dados técnicos do acessório

	Suporte de envelopes vertical Comprimento de instalação: 356 mm Altura: 610 mm
	Cesto de recolha Comprimento de instalação: 267 mm

*Com base em 75 g/m²



Revendedor exclusivo de pitney bowes
www.intimus.com